



5800FLOOD

Capteur sans fil d'inondation et de température

Le 5800FLOOD de Resideo est idéal pour les utilisations dans les salles de bain, salles de lavage, chaufferies, sous-sols et garages. Il permet de protéger contre les fluctuations de température et les inondations; il réagit en 22 secondes lorsqu'il y a présence d'eau. Ce dispositif polyvalent peut être configuré de manière à fonctionner comme détecteur autonome d'inondation, capteur autonome de température ou détecteur jumelé d'inondation et de température. Parfaitement compatible avec les services à distance de Resideo Total Connect®, il peut envoyer des alertes aux utilisateurs en cas d'inondation ou de températures extrêmes, afin qu'ils puissent agir pour minimiser et éviter les dégâts.



CARACTÉRISTIQUES

- Deux plages de température (élevée, faible)
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 5 ans; réduit la maintenance par l'utilisateur
- Entièrement sans fil, ce qui réduit considérablement le temps d'installation et maximise les options d'emplacement
- Capable de surveiller simultanément la détection des températures et des inondations

SPÉCIFICATIONS

PARAMÈTRES DU CAPTEUR

Détecteur de température froide :
7,22 °C (45 °F)

Lorsque la température baisse sous 7,22 °C (45 °F) durant >10 minutes

Détecteur de température chaude :
35 °C (95 °F)

Lorsque la température dépasse les 35 °C (95 °F) durant >10 minutes

Détecteur d'inondation

Lorsque 0,63 cm (1/4 po) d'eau recouvre les sondes

« Suppression d'arrêt automatique » : (hystérésis) de -16,1 °C (3 °F)

Différence de température entre le point de défaut et le point de restauration

ALIMENTATION

Une pile de 3 V (fournie)

Doit être remplacée seulement par une pile : Panasonic CR123A, Huidrui CR123A, Duracell DL123A ou Honeywell Home 466

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :

-10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)

FRÉQUENCE DE SERVICE

345 MHz ± 85 KHz

TEMPS DE RÉPONSE

22 secondes*

DIMENSIONS

7,9 cm L x 4,1 mm l x 5,8 mm P max.
(3,1 po L x 1,6 po l x 2,0 po P max.)

COMPATIBILITÉ

Compatible avec tous les récepteurs sans fil de la série 5800

HOMOLOGATIONS

Article 15 de la réglementation FCC
DOC RSS-210

POUR COMMANDER

5800FLOOD | Capteur sans fil d'inondation et de température



resideo

Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1-800-645-7492
resideo.com

Pour plus de détails

resideo.com/pro

L/5800FDFD/D | 05/21
© 2021 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés.
La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation de Honeywell International Inc.
Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.