

# Saisissez l'occasion

## Services à distance Total Connect Connect® de Resideo

Les capteurs sans fil d'extérieur Honeywell Home fonctionnent avec les services à distance Total Connect 2.0 de Resideo pour avertir les utilisateurs finaux par notifications poussées, courriel et messagerie texte afin de protéger leurs biens de valeur et leur propriété à l'extérieur. C'est une excellente manière de vous fournir plus de RMR!

Pour plus d'informations, visitez  
[resideo.com/totalconnect](https://resideo.com/totalconnect).



Certaines images sont à titre indicatif seulement et peuvent être sujettes à changement. iPhone, iPad, Apple TV et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Pour plus de détails  
[resideo.com/pro](https://resideo.com/pro)



**Resideo Technologies, Inc.**  
90 Burnhamthorpe Road West,  
14th Floor  
Mississauga, ON L5B 3C3  
1-800-645-7492  
[resideo.com](https://resideo.com)

L/5816ODDLFB/D | AF | 06/21  
© 2021 Resideo Technologies, Inc.  
Tous droits réservés.  
La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation de Honeywell International Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés a liées.

## Solutions de détection sans fil pour l'extérieur

Besoin de protection à l'extérieur?  
Nous allons jusqu'aux extrêmes!

# À la recherche de nouvelles occasions de vente additionnelles?

Jetez un coup d'oeil à l'extérieur.

Des solutions de sécurité  
extérieure robustes  
pour tous les climats



Contact extérieur  
sans fil 5816OD

Les détaillants de sécurité peuvent désormais offrir la protection des zones extérieures sans avoir à se préoccuper des difficultés inhérentes à ce genre d'installation ou de coûts de main-d'œuvre élevés grâce aux détecteurs sans fil Honeywell Home de série 5800.

Le contact magnétique sans fil 5816OD de Honeywell Home est conçu pour les environnements extérieurs difficiles. C'est une partie intégrante de nos solutions pour maisons et immeubles connectés.



Surface peignable

## 5816OD

### CONTACT EXTÉRIEUR SANS FIL

- Fonctionne à des températures de -40 °C à 66 °C (40 °F à 150 °F), et jusqu'à 100 % d'humidité relative
- Boîtier résistant aux intempéries (classé NEMA 4X) et à l'eau
- Installation facile grâce à un espace large de 4,4 cm (1,75 po) (3,2 cm / 1,25 po sur l'acier)
- Déploie les derniers composants électroniques pour offrir des rendements exceptionnels pour tout climat
- Contact en ampoule intégré et bornes optionnelles pour le raccordement d'appareils externes
- Peut être peint pour se fondre dans le décor
- Idéal pour les barrières, les hangars, les clôtures, les granges, les garages détachés et plus
- Piles AA au lithium longue durée que vos clients peuvent remplacer eux-mêmes
- Compatible avec les services à distance Total Connect® de Resideo
- Compatible avec les panneaux VISTA®, les régulateurs LYNX, et les panneaux de commande ProSeries avec module PROTAKEOVER.

\* Voir les directives d'installation pour savoir quelle peinture utiliser



Le Honeywell Home  
5800PIR- OD est  
la solution idéale  
pour les besoins  
de détection  
extérieure dans les

emplacements difficiles à  
câbler, évitant ainsi les coûts  
et le temps des solutions  
câblées sous terre.

## 5800PIR-OD2

### DÉTECTION DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SANS FIL

- Protection supérieure pour les zones adjacentes à la piscine, les accès au garage, les bateaux, les remorques, les allées et les entrées, les toits, les stations cellulaires, ainsi que pour les lieux résidentiels et commerciaux
- Installation facile – nul besoin de creuser ou de faire appel à des sous-traitants
- Portée réglable jusqu'à 12 m (40 pi) avec champ de détection réglable à 90 degrés
- Boîtier résistant aux intempéries (IP54) et à l'eau - avec une plage de températures de -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
- Immunité aux fausses alarmes telles que les animaux de compagnie, les petits animaux et d'autres perturbations de l'extérieur
- Conception à infrarouge passif double – les deux IRP doivent être enclenchés pour signaler une alarme
- Compatible avec les services à distance Total Connect® de Resideo
- Compatible avec les panneaux VISTA®, les régulateurs LYNX, et les panneaux de commande ProSeries avec module PROTAKEOVER.