



Transmetteurs 5800

Transmetteurs pour port/fenêtre



Les transmetteurs pour porte et fenêtre de la série 5800 offrent les solutions de sécurité les plus fiables, les plus pratiques et les plus efficaces pour la protection. Ces dispositifs sont puissants et assez polyvalents pour vous aider à résoudre les difficultés rencontrées dans vos installations, et ce, même les plus exigeantes.

Avec une portée extérieure éprouvée de plus de 1,6 km, la série 5800 est dotée de la meilleure performance de transmission offerte à ce jour sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

5800MINI - Transmetteur pour portes et fenêtres

- Compact, mince et muni d'un indicateur d'état à DEL, le 5800MINI est idéal pour les applications où l'esthétique est un facteur important tel que pour les portes, les fenêtres et les fenêtres à battants architecturales.
- Indicateurs à DEL de transmission du signal et de pile faible
- Transmetteur à une zone
- Conception ingénieuse se camouflant pratiquement dans tous les décors
- Supervision de la transmission, du sabotage et de pile faible
- Protection antisabotage du boîtier
- Aimant compris
- Idéal pour les fenêtres à guillotine
- Pile au lithium de 3 V comprise
- Dimensions du capteur : 1 po L x 2,2 po H x 0,25 po P (25,4 mm x 55,9 mm x 6,4 mm)
- Dimensions de l'aimant : 0,25 po x 0,25 po x 1 po (6,4 mm x 6,4 mm x 25,4 mm)
- Répertoire ETL, cULus

5814 - Transmetteur ultra-petit pour porte ou fenêtre

Le 5814 est la solution parfaite pour les endroits difficiles à atteindre et dans

les applications où l'esthétique et une petite dimension sont importantes.

- Idéal pour les portes/fenêtres et fenêtres à battants architecturales
- Extrêmement petit
- Doté d'un contact magnétique et d'un interrupteur antisabotage
- Comprend une pile CR2430 entièrement supervisée et remplaçable
- Dimensions : 1 1/2 po H x 1 3/16 po L x 5/8 po P (38,10 x 30,16 mm x 15,87 mm)

5815 - Transmetteur pour porte/fenêtre

Le 5815 est la solution idéale pour les installations où une petite taille et l'esthétique sont importantes. Il offre une solution fiable et pratique à bon rapport coût/efficacité pour la protection d'une porte ou d'une fenêtre.

- Nouvelle conception ingénieuse
- Deux contacts magnétiques
- Transmet des messages de supervision de la transmission, du sabotage et de condition de pile faible
- Comprend une pile CR123 entièrement supervisée et remplaçable
- Dimensions : 3 po H x 1 1/2 po L x 7/8 po P (76,2 mm x 38,1 mm x 22,2 mm)
- Répertoire cULus

5815WG - Transmetteur pour portes et fenêtres

Lorsqu'il faut un très grand écart au sein d'une installation, le 5815WG offre la solution parfaite.

- Mince
- Grand écart de contact de plus de 1 po (25,4 mm)
- Contact à une lame
- Bornes auxiliaires pour appareils câblés
- Comprend une pile supervisée et remplaçable CR123
- Dimensions : 3 po H x 1-1/2 po L x 7/8 po (76,2 mm x 38,1 mm x 22,2 mm)

- Répertoire cULus

5816 - Transmetteur pour porte/fenêtre

Transmetteur à deux zones avec à la fois un contact magnétique à lame et une boucle câblée à circuit fermé.

- Doté d'un boîtier en plastique blanc standard. Boîtiers bruns offerts à l'achat d'un paquet de trois (5816BR).
- Dimensions : 3 1/16 po H x 1 9/16 po L x 1 3/16 po P
- Comprend une pile CR123 entièrement supervisée et remplaçable
- Paquet de quatre aimants de rechange (5899)
- Répertoire cULus

Transmetteurs 5800

Transmetteurs pour porte/fenêtre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

5817XT – Transmetteur universel à trois zones

Transmetteur à trois zones avec trois boucles distinctes. La boucle primaire supporte des applications normalement ouvertes et fermées et à un temps de réponse rapide. Les deux boucles auxiliaires supportent les applications avec contact normalement fermé conventionnel.

- Doté d'un temps de réponse de zone normal de 200 msec; la zone rapide répond en 5 msec.
- Comprend une pile CR123 entièrement supervisée et remplaçable
- Dimensions : 3 1/2 po H x 1 9/16 po L x 1 3/16 po P (88,9 mm x 39,7 mm x 30,2 mm)
- Répertoire cULus

5817CBXT – Transmetteur sans fil commercial

Le 5817CBXT est un transmetteur de supervision de contact universel qui peut être utilisé avec les dispositifs de déclenchement d'alarme de vol et de feu résidentiels et commerciaux

- Approuvé pour détection de vol et d'incendie au sein d'applications commerciales
- Le 5817CBTX offre trois boucles de détection uniques (zones).

- La première boucle (la boucle primaire) est supervisée et généralement utilisée pour les alarmes devant être traitées de façon prioritaire telles que les alarmes de vol et de feu commerciales
- La deuxième boucle est le contact magnétique à lame normalement fermé utilisé conjointement avec l'aimant
- La troisième boucle est une autre boucle normalement fermée pour une boucle antivol résidentielle. Les trois boucles peuvent être utilisées.
- Une quatrième boucle (enrôlée automatiquement) contient deux interrupteurs antisabotage pour protéger le 5817CBXT
- Dimensions : 3 1/2 po H x 1 9/16 po L x 1 3/16 po P (88,9 mm x 39,7 mm x 30,2 mm)
- Répertoire cULus

5818MNL Transmetteur à encastrer pour porte/fenêtre

Le 5818MNL est un contact magnétique qui permet une protection dissimulée pour les portes et les fenêtres.

- Comprend un transmetteur et un capteur à lame intégrés
- Se camoufle pratiquement une fois installé

- Pile au lithium AAA facilement remplaçable
- Écart de 0,5 po (transmetteur à l'aimant)
- Doté d'un cylindre conique permettant un ajustement facile et parfait
- Dimensions : 0,75 po de diamètre x 3 po de long (19,05 mm de diamètre x 76,2 mm de long)
- Répertoire cULus

5820L – Transmetteur pour porte et fenêtre

Le 5820L a presque la moitié de la taille des transmetteurs de porte/fenêtre standard. Il est idéal pour les fenêtres à battants et les fenêtres à guillotine.

- Sa conception ingénieuse est presque la moitié de la taille des modèles des concurrents
- Protection de sabotage du boîtier (avant et arrière)
- Idéal pour les fenêtres à guillotine
- Pile au lithium AAA facilement remplaçable
- Dimensions : 3,0 po H x 0,5 po L x 0,8 po P (76,2 mm x 12,7 mm x 20,3 mm)
- Répertoire cULus

POUR COMMANDER

5800MINI	Transmetteur mince pour porte/fenêtre fourni avec une pile au lithium) (blanc)	5817CBXT	Transmetteur commercial sans fil (transmetteur approuvé UL pour détection vol et incendie au sein d'applications commerciales)
5814	Transmetteur ultra-petit pour porte/fenêtre	5818MNL	Transmetteur pour porte à montage encastré fourni avec une pile au lithium
5815/5815WG	Transmetteur pour porte/fenêtre	5820L	Transmetteur mince pour porte/fenêtre fourni avec une pile au lithium
5816	Transmetteur pour porte/fenêtre	5899	Paquet de quatre aimants de rechange pour le 5816
5817XT	Transmetteur universel à trois zones		

Pour plus de détails

security.honeywellhome.com/canada



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1 800 645-7492
resideo.com

L/5800TRANFD/D | 07/19
© Resideo Technologies, Inc., 2019.
Ce produit est fabriqué par Resideo et ses sociétés affiliées. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence accordée par Honeywell International Inc. Tous droits réservés

Honeywell Home