

LTE 4G

Communicateurs cellulaires

Honeywell s'efforce de fournir les meilleures solutions de communication d'alarme au secteur de la sécurité. Des méthodes optionnelles de communication sont essentielles sur le marché en raison de la technologie VoIP, de la migration depuis les systèmes POTS et de l'évolution des réseaux cellulaires. La connectivité au réseau LTE offre la durée de vie cellulaire la plus longue qui soit.

Tous les signaux sont délivrés au centre de contrôle du réseau AlarmNet^{MD} de Honeywell, qui achemine les renseignements au centre de télésurveillance concerné. Le centre de contrôle AlarmNet de pointe est complètement redondant et surveillé 24h/24, 7j/7. AlarmNet est en mesure d'envoyer des messages en recourant aux services AlarmNet-i et 800 PLUS pour une véritable redondance et des messages transmis par plusieurs chemins.

Solution de bout en bout Honeywell



CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité au réseau LTE 4G**
- **Contact ID intégral**
Signalement dans le format Contact ID par mode ECP avec les panneaux de commande Honeywell compatibles.
- **Cryptage AES de 256 bits**
Norme de cryptage avancée utilisée pour les communications sécurisées.
- **Téléversement/ téléchargement**
Disponibles avec les panneaux de commande Honeywell précisés. Version Compass 1.5.8.54a ou supérieure requise.
- **Intégration**
Installation rapide et facile du communicateur cellulaire pour les panneaux de commande VISTA^{MD} et LYNX.
- **DELs de diagnostic**
Fournissent des indications concernant la puissance et l'état du signal.
- **Qualité de service**
Les diagnostics de qualité de service par AlarmNet fournissent des renseignements capitaux, notamment l'indication de la réception d'un message, la tension de la batterie, la tension d'entrée, la puissance du signal et le chemin du message.
- **Plateforme de gestion en ligne AlarmNet360^{MC}**
Gestion de compte AlarmNet360 www.alarmnet360.com/ – programmation à distance et diagnostics pour améliorer l'efficacité d'entreprise et réduire les déploiements de techniciens.
- **Capacité de services à distance***
Option de services à distance Honeywell Total Connect – augmentez vos revenus mensuels tout en offrant une sécurité et un contrôle permanents de la maison, ainsi qu'un affichage vidéo et des alertes en temps réel n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel PC ou appareil intelligent.
- **Communication vocale bidirectionnelle**
Permet d'offrir une séance de communication vocale bidirectionnelle combinée au VoLTE (modèles LYNX et LYRIC seulement) et système de vérification audio (É.-U. et Canada seulement).
- **Mise à niveau du microprogramme FOTA**
Agrémenté de la capacité de mise à niveau du microprogramme par radiodiffusion. Offre la capacité de gestion des services à distance.

*Abonnement au service requis.

SPÉCIFICATIONS

Communicateurs VISTA LTE 4G (LTE-XV/LTE-XA/ LTE-XC)



DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none">• Conception à ECP VISTA intégré• Raccordement à quatre fils• Pris en charge par VISTA• LTE CAT 1
PANNEAUX COMPATIBLES	Tous les panneaux de commande VISTA avec prise en charge d'une radio ECP
DIMENSIONS	21,3 cm x 20,3 cm x 3,8 cm (8,4 po x 8,0 po x 1,5 po)
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Alimentation d'entrée : alimentation auxiliaire de 12 V Consommation de courant : 210 mA
RF	Antenne : antenne interne Penta-Band avec diversité de récepteur pour le LTE CAT1. Gain moyen de 3,8 dBi.
TEMPÉRATURE	Ambiance de service : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F) Températures d'entreposage : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
HOMOLOGATIONS	Homologué ETL

Communicateurs LYRIC LTE 4G (LYRICLTE-A/ LYRICLTE-C)



DESCRIPTION	Module cellulaire LTE CAT3
PANNEAUX COMPATIBLES	Contrôleur LYRIC, version du microprogramme 1.03 ou ultérieure Passerelle Lyric, version du microprogramme 1.02 ou ultérieure
DIMENSIONS	80 cm x 62 cm x 14 cm (3,15 po x 2,44 po x 0,55 po)
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Alimentation d'entrée : 7,2 V Consommation de courant : 245 mA
RF	Antenne : antennes Penta-Band LDS intégrées avec diversité de récepteur pour le LTE CAT3. Gain moyen de 1,2 dBi.
TEMPÉRATURE	Ambiance de service : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F) Températures d'entreposage : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
HOMOLOGATIONS	Homologué ETL

Communicateurs LYNX Touch LTE 4G (LTE-L57V/LTE-L57A/ LTE-L57C)



DESCRIPTION	Communicateur cellulaire LTE CAT1 intégré à capacité VoLTE pour LYNX Touch
PANNEAUX COMPATIBLES	Panneaux de commande L5210/L7000, version 9.00.xxx
DIMENSIONS	12,1 cm x 6,4 cm (4,75 po x 2,5 po)
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Alimentation d'entrée : 5 V Consommation de courant : 490 mA
RF	Antenne : antenne interne Penta-Band avec diversité de récepteur pour le LTE CAT1. Gain moyen de 2,4 dBi.
TEMPÉRATURE	Ambiance de service : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F) Températures d'entreposage : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
HOMOLOGATIONS	Homologué ETL

Communicateurs L3000 LTE 4G (LTE-L3A/ LTE-L3V)



DESCRIPTION	Communicateur cellulaire LTE CAT1 intégré à capacité VoLTE pour LYNX Plus
PANNEAUX COMPATIBLES	<ul style="list-style-type: none"> • Commandes LYNX Plus • Série L3000
DIMENSIONS	13,3 cm x 5,7 cm (5,25 po x 2,25 po)
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Alimentation d'entrée : 8 Vcc Consommation de courant : 315 mA
RF	Antenne : antenne interne Octa-Band avec diversité de récepteur pour le LTE CAT1. Gain moyen de 3,8 dBi.
TEMPÉRATURE	Ambiance de service : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F) Températures d'entreposage : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
HOMOLOGATIONS	Homologations en attente

POUR COMMANDER

États-Unis

UGS LTE	Fournisseur d'accès	Panneaux compatibles	Radio CDMA 3G/4G remplacée
LYRICLTE-A	AT&T	LCP500-L LCP300-L	LYRIC-3G/LYRIC-CDMA
LTE-XV	Verizon	VISTA-15P VISTA-20P VISTA-128BPT VISTA-250BPT	GSMX4G/CDMA-X
LTE-L57V	Verizon	L5210 L7000	3GL/CDMA-L57
LTE-L3V	Verizon	L3000	GSMVLP4G/CDMA-L3
LTE-L3A	AT&T	L3000	GSMVLP4G/CDMA-L3
LTE-XA	AT&T	VISTA-15P VISTA-20P VISTA-128BPT VISTA-250BPT	GSMX4G/CDMA-X
LTE-L57A	AT&T	L5210 L7000	3GL/CDMA-L57

Canada

UGS LTE	Fournisseur d'accès	Panneaux compatibles	Radio 3G/4G remplacée
LYRICLTE-C	Bell	LCP500-LC LCP300-LC	LYRIC - 3GC
LTE-XC	Bell	VISTA-15PCN VISTA-20PCN VISTA-128BPTCN VISTA-250BPTCN	GSMXC4G
LTE-L57C	Bell	L5210-CN L7000-CN	3GLC
LTE-L3A	AT&T	L3000-CN	GSMVLP4G

Pour plus de détails

www.honeywell.com/security/canada

Honeywell | Home

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor

Mississauga, ON L5B 3C3

1 800 645-7492

www.honeywell.com

L/LTEFAMFD/D | 09/18
© Honeywell International Inc., 2018.

Honeywell