

CAMÉRAS VIDÉO HD RESIDEO TOTAL CONNECT

IPCAM-WIC2, IPCAM-WOC2

La solution vidéo Resideo Total Connect est dotée de deux caméras à haute définition, soit une caméra intérieure et une caméra extérieure, qui permettent aux utilisateurs finaux d'enregistrer des vidéos nettes et claires d'événements et d'activités grâce à Resideo Total Connect 2.0.

Pour les applications intérieures, l'IPCAM-WIC2 enregistre jusqu'à 1080p à 30 images par seconde et offre une vue grand angle pouvant aller jusqu'à quatre zones de détection. Pour une utilisation à l'extérieur, l'IPCAM-WOC2 offre jusqu'à 1080p à 30 images par seconde, une vue grand angle et jusqu'à quatre zones de détection.

Avec la configuration simple basée sur le code QR, ces caméras s'installent rapidement et facilement, ce qui peut augmenter votre nombre total d'installations par jour. Cette solution vidéo riche en fonctionnalités améliorera votre offre client et vous aidera à faire face à la concurrence avec plus d'efficacité. En outre, elle vous permettra d'augmenter vos revenus mensuels récurrents.

La carte SD intégrée garantit un stockage de secours en cas de panne d'Internet et offre l'option d'un stockage vidéo de 7 jours ou de 30 jours. La vision de nuit pour les environnements à faible éclairage, les capacités de zoom numérique et les options de montage flexibles offrent la tranquillité d'esprit à vos clients et vous permettent de vendre facilement ces nouvelles caméras.

Possibilités commerciales

La vidéo est l'une des demandes de consommateur les plus populaires lorsqu'il s'agit de fournir une solution de sécurité complète. Avec les services à distance Resideo Total Connect et juste le recours à une application, les clients peuvent visualiser des vidéos en direct, recevoir des alertes de notification vidéo, recevoir des clips vidéo, etc., n'importe quand, n'importe où sur leurs appareils intelligents. Ces caméras s'installent en quelques minutes et sont superbes dans n'importe quel décor.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **Installation rapide et facile**
Installation par code QR avec matériel compact et multiples options de montage.
- **Mémoire expansible**
Stockage vidéo dans le nuage - 7 jours ou 30 jours*.
Stockage local - Fournit un stockage de secours en cas de panne d'Internet.
- **Restez connecté**
Connectivité Wi-Fi® fiable à l'intérieur et à l'extérieur.
- **Voyez de près ou de loin, de jour comme de nuit**
Vue grand angle et vision nocturne plus nette avec une résolution jusqu'à 1080p.

* Le plan de stockage de 7 jours stocke jusqu'à 350 clips sur une base continue, selon la logique du premier entré, premier sorti.

Le plan de stockage de 30 jours stocke jusqu'à 1500 clips sur une base continue, selon la logique du premier entré, premier sorti.



IPCAM-WIC2 – 1080p pour l'intérieur



IPCAM-WOC2 – 1080p pour l'extérieur

Toutes les caméras fonctionnent avec



Resideo Total Connect 2.0.

CAMÉRA INTÉRIEURE IPCAM-WIC2 (1080p) Caractéristiques techniques

Capteur d'images : Capteur CMOS

Objectif : F 2.0 (Mise au point fixe)

Champ de vue : Angle de vue diagonal 138 °, horizontal 110 °

Zoom numérique : Zoom numérique de 4 à 6X

Détecteur de mouvement : Détection de mouvement avec quatre zones d'activité définies par l'utilisateur et trois degrés de sensibilité

Résolution vidéo max : 1080p à 30 ips

Diffusion vidéo : H.264 et MJPEG

Analytique audio : Détection intelligente du son

Bluetooth : Faible consommation d'énergie (BLE 4,1)

Cryptage : AES à 256 bits

Audio bidirectionnelle : Microphone et haut-parleur intégrés

Sensibilité du microphone : -25 dB

Connectivité sans fil Wi-Fi® :

IEEE802.11 a/b/g/n/ac

Double bande : 2,4/5 GHz

Stockage local : Port microSD x 1

Carte microSD : SDXC jusqu'à 64 Go, 8 Go comprise. (Fournit un stockage de secours en cas de panne d'Internet).

Certification : FCC Classe B, marque CE, RoHS

Indicateur à DEL : DEL d'état du réseau

Bouton de réinitialisation : Bouton-poussoir

Dimensions : 2,9 po de largeur x 4,6 po de hauteur x 2,9 po de profondeur (7,3 cm x 11,7 cm x 7,3 cm)

Poids : Caméra et base 141,7 g (5 oz).

Caméra seule : 65 g (2.3 oz).

Température de service : 0 – 40 °C (32 °F - 104 °F).

Humidité : 10 ~ 90 % (sans condensation)

ALIMENTATION

Alimentation électrique : 5 Vcc/2A

Adaptateur : Alimentation électrique à commutation de 100 à 240 Vca et 2A

VISION DE NUIT

Commutateur automatique de mode infrarouge : Pour obtenir une vidéo de meilleure qualité en tout temps.

Portée infrarouge : Jusqu'à 65 pieds (20 m)

DEL IR : Améliore les performances en faible éclairage



Toutes les caméras fonctionnent avec Resideo Total Connect 2.0.



ACCESSOIRES

Alimentation électrique

Adaptateur d'alimentation électrique

Carte microSD

Guide d'installation rapide

Ensemble de montage

CAMÉRA EXTÉRIEURE IPCAM-WOC2 (1080p) Caractéristiques techniques

Capteur d'images : Capteur CMOS de 2 Mpx

Objectif : F 2.0 (Mise au point fixe)

Champ de vue : Angle de vue diagonal : 129 °, horizontal : 115 °, vertical : 62 °

Zoom numérique : Zoom numérique jusqu'à 10 X

Détecteur de mouvement : Quatre zones actives de détection de mouvement définies par l'utilisateur et trois degrés de sensibilité

Résolution vidéo max : 1080p à 30 ips

Diffusion vidéo : H.264 et MJPEG

Bluetooth : Faible consommation d'énergie (BLE 4.2)

Connectivité sans fil Wi-Fi® : IEEE802.11 b/g/n (Antenne externe)

Interface : DEL et boutons

Stockage local : Port microSD x 1

Carte microSD : 16 Go inclus

Certification : FCC Classe B, marque CE, RoHS, WEEE, TCLP

Indicateur à DEL : État du système

Bouton de réinitialisation : Bouton-poussoir

Dimensions : 8,2 po de longueur x 3 po de largeur x 4,3 po de hauteur (19 cm x 7,3 cm x 7,6 cm)

Poids : 0,6 kg (1,34 lb)

Température de service : -20 °C – 50 °C (4 °F – 122 °F)

Humidité : 10 ~ 90 % (sans condensation)

Étanchéité à l'eau : Boîtier classé IP66

ALIMENTATION

Alimentation électrique : 12 Vcc/1A

Adaptateur : Alimentation électrique à commutation 100-240 V CA et 1A

VISION DE NUIT

Commutateur automatique de mode infrarouge : Pour obtenir une vidéo de meilleure qualité en tout temps.

Portée infrarouge : Jusqu'à 33 pieds (10 m).

DEL IR : Offre d'excellentes performances en faible éclairage



ACCESSOIRES

Alimentation électrique

Carte micro SD (installée)

Antenne détachable

Rallonge et câble de raccordement

Guide d'installation rapide

Matériel de montage

Pare-soleil et lot de vis

Toutes les caméras fonctionnent avec Resideo Total Connect 2.0.



POUR COMMANDER

IPCAM-WIC2	Caméra vidéo pour l'intérieur 1080p HD Wi-Fi
IPCAM-WOC2	Caméra vidéo pour l'extérieur 1080p HD Wi-Fi
IPCAM-WICEXT	Rallonge de 9 pieds (2,7 m) (pour caméra intérieure)

resideo

Pour plus de détails
resideo.com/pro

Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West,
14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1-800-645-7492

L/TCVHDFAMFD/D | AF | 06/22
© 2022 Resideo Technologies, Inc.
Tous droits réservés.