

TUXEDO TOUCH^{MC}

CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ ET
RÉSIDENTIEL/PROFESSIONNEL



Le Tuxedo Touch de Honeywell est un écran tactile graphique haute résolution de 7 po. et contrôleur intégrant des options de sécurité passant par la domotique résidentielle et professionnelle. Il offre des opportunités de décrocher de nouveaux clients et marchés potentiels en intégrant parfaitement des options de sécurité par l'intermédiaire de commandes vocales, de l'affichage et de l'enregistrement vidéo et de la possibilité de contrôler les thermostats, systèmes d'éclairage, verrous et stores compatibles Z-Wave^{MD}. Ce produit polyvalent est la solution parfaite pour permettre à votre entreprise de se démarquer et pour protéger vos comptes.

Les consommateurs peuvent maintenant se servir de commandes vocales révolutionnaires dans leur vie quotidienne. En formulant des commandes telles que « Quitter la maison » ou « Retour à la maison », les utilisateurs peuvent effectuer une grande variété de tâches, comme activer leurs systèmes, régler les thermostats compatibles Z-Wave, contrôler les systèmes d'éclairage, verrouiller les portes et bien plus encore.

Avec les services à distance Honeywell Total Connect^{MC}, les utilisateurs peuvent également afficher les caméras, contrôler leur système de sécurité, les systèmes d'éclairage, les verrous et les thermostats et recevoir à distance des alertes courriel et vidéo déclenchées par des événements. Il s'agit d'une occasion unique de recevoir des revenus mensuels supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle centralisé du ou des :
 - Système de sécurité
 - Caméras vidéo
 - Dispositifs équipés d'Internet : thermostats, dispositifs d'éclairage, verrous, stores
- Le serveur Web intégré permet le contrôle local du système via n'importe quel dispositif compatible Wi-Fi^{MD} (téléphone intelligent, iPad^{MD}, iPhone^{MD}, ordinateur de bureau, TV Internet, etc.)
- Le contrôleur Z-Wave intégré permet la prise en charge de 232 dispositifs Z-Wave (vérifier le tableau de compatibilité pour connaître les dispositifs spécifiques)
- Branchez jusqu'à 32 caméras IP au format MPEG4, H.264 ou OnVIF et affichez jusqu'à quatre caméras directement sur l'écran Tuxedo Touch ou localement sur les dispositifs compatibles Wi-Fi (vérifier le tableau de compatibilité pour connaître les caméras spécifiques)
- Prise en charge de la caméra IP pour faible éclairage de Honeywell (IPCAM-WL) permettant un affichage amélioré dans des conditions de faible éclairage et en cas d'endroits sombres
- Contrôlez les dispositifs et actions du système en formulant des commandes vocales spécifiques
 - Réveil
 - Retour à la maison
 - Heure du coucher
 - Soirée
 - Quitter la maison
 - Caméras
- Des mises à jour de logiciel à distance peuvent être envoyées automatiquement à n'importe quel contrôleur Tuxedo Touch installé sur place et connecté à Internet
- Affichage et enregistrement vidéo
 - Enregistrez des vidéos de deux minutes à partir de n'importe quelle caméra système et affichez-les directement sur l'écran Tuxedo Touch ou sur les dispositifs compatibles Wi-Fi (15 s avant l'événement et 1 m 45 s après l'événement)
 - Vous pouvez enregistrer des vidéos manuellement ou en réglant le déclenchement d'une scène pour un jour, une heure ou un événement spécifiques
 - La capacité d'enregistrement dépend de la taille de la carte SD
- Écran couleur de 7 po. de diagonale
 - 16 millions de couleurs et résolution 800 x 480
- Personnalisez jusqu'à 30 scènes pour que les dispositifs système agissent selon l'heure, le jour ou les événements système
- Lever/coucher du soleil : les scènes se mettent automatiquement à jour en fonction des heures/modifications de lever/coucher du soleil
- Regroupez les dispositifs similaires (tous les verrous, toutes les caméras, etc.) afin de réduire la durée de programmation et de la faciliter lors de la création de scènes personnalisées
- Possibilité pour le réseau Wi-Fi ou Cat5/Ethernet de se connecter au réseau LAN des lieux
- Prise en charge de la programmation VISTA intelligente (VIP)
- Affichage de la météo locale directement sur le contrôleur Tuxedo Touch
- Disponible en deux couleurs (blanc et argent)
- Vidéos de vente et de formation intégrées
 - Vidéo de vente Tuxedo Touch
 - Programmation des dispositifs Z-Wave
 - Programmation des scènes Z-Wave
 - Utilisation du serveur Web pour les dispositifs compatibles Wi-Fi locaux
 - Personnalisation de l'écran d'accueil pour le distributeur, l'image numérique et la visionneuse vidéo
 - Installation et programmation des caméras IP
- Compatible avec les services à distance Honeywell Total Connect
- Consultez la boîte à outils du revendeur TuxedoTouch à l'adresse <http://www.tuxedotouchtoolkit.com/> pour voir davantage de renseignements concernant les éléments suivants :
 - Tous les dispositifs Z-Wave compatibles
 - Toutes les caméras IP compatibles
 - Toutes les tablettes/tous les dispositifs compatibles Wi-Fi
 - Vidéos de formation
 - Vidéos de vente/de présentation
 - Documentation produits et illustrations
 - Dernière révision logicielle pour téléchargement manuel

TUXEDO TOUCH^{MC}

CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ ET RÉSIDENTIEL/PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité

Panneau de commande	Nombre max. de contrôleurs résidentiels/professionnels Tuxedo Touch
VISTA ^{MD} -15P/FA148CP	2
VISTA-15PSIA/FA148CPSIA	2
VISTA-20P/FA168CPS	4
VISTA-20PSIA/FA168CPSSIA	4
VISTA-21iP	4
VISTA-21iPSIA	4
VISTA-128BPE/FA1660CE	3
VISTA-128SIAE	3
VISTA-128BPT/FA1660CT	6
VISTA-128BPTSIA	6
VISTA-128FBP/FA1670C	3
VISTA-250BPE	3
VISTA-250FBP/FA1700C	3
VISTA-250BPT	6
VISTA-32FBPT	6
VISTA-128FBPT/FA1670CT	6
VISTA-250FBPT/FA1700CT	6

Homologations

UL 365 – Unités et systèmes d'alarme antivol reliés au poste de police

UL 609 – Unités et systèmes d'alarme antivol locaux

UL 985 – Systèmes d'alarme incendie domestiques

UL 1023 – Systèmes d'alarme antivol domestiques

UL 1610 – Unités d'alarme antivol reliées au poste central

ANSI/SIA CP-01-2010 – Norme pour panneau de commande, permet la réduction des fausses alarmes

CAN/ULC-S303-M91 – Unités et systèmes d'alarme antivol locaux

CAN/ULC-S304-06 – Unités de commande d'alarme antivol reliées au centre de réception des signaux et aux locaux

ULC-S545-02 – Unités de commande avec système d'alarme incendie résidentielles

ULC/ORD-C1023-74 – Systèmes d'alarme antivol domestiques

SPÉCIFICATIONS

Physiques

8,23 po. de largeur x 5,59 po. de hauteur x 1,13 po. de profondeur (21,90 cm de largeur x 14,20 cm de hauteur x 2,87 cm de profondeur)

Câblage

(Branchement à quatre câbles standard)

Noir	Terre
Rouge	+12 V CC (alimentation auxiliaire)
Vert	« Entrée de données » vers le panneau de commande
Jaune	« Sortie de données » depuis le panneau de commande

Consommation

Rétroéclairage coupé, son coupé :
12 V, 140 mA

Rétroéclairage activé, son coupé :
12 V, 225 mA

Rétroéclairage activé, son activé :
12 V, 260 mA

COMMANDE

TUXWIFIW	Clavier de sécurité avec écran tactile graphique couleur et commandes vocales et contrôleur résidentiel/professionnel doté du Wi-Fi ^{MD} intégré (blanc)
TUXWIFIS	Clavier de sécurité avec écran tactile graphique couleur et commandes vocales et contrôleur résidentiel/professionnel doté du Wi-Fi intégré (argent)
ZWSTAT	Thermostat Z-Wave ^{MD}
iPCAM-WL	Caméra IP intérieure filaire/sans fil pour faible éclairage (blanche)
iPCAM-WI2/B	Caméra IP filaire/sans fil (blanche/noire)
iPCAM-WO	Caméra IP extérieure filaire/sans fil (blanche)
WG-1103 (CM)/WG-3103 (CMP)	Câble série Genesis (branchement à quatre câbles standard)
WG-1133 (FT4)/WG-3103 (FT6)	Câble série Genesis (branchement à quatre câbles standard) - Canada

Le Tuxedo Touch^{MC} avec la voix est uniquement offert en anglais.

Pour plus de détails, accédez à : www.honeywell.com/security

Automation and Control Solutions

Honeywell Security Products Americas
3333 Unity Drive
Mississauga, ON L5L 3S6
1.800.467.5875
www.honeywell.com

L/TUXEDODLFD/D
Décembre 2014
© Honeywell International Inc., 2014

Honeywell