

## VAM

### MÓDULO DE AUTOMAÇÃO VISTA®



O inovador Módulo de Automação VISTA (VAM) da Honeywell oferece aos usuários do VISTA um controle fácil e acessível de casa e do negócio utilizando dispositivos móveis. É uma excelente maneira de encontrar novos clientes, oferecendo serviços do estilo de vida que eles demandam. Com milhões de sistemas VISTA já instalados, é uma solução econômica e ideal para atualizações e ajustes, e a forma perfeita de diferenciar o seu negócio e salvaguardar as suas contas.

Escolha modelos pretos ou brancos para combinar com qualquer decoração.

Com os serviços remotos Honeywell Total Connect™, os usuários também podem ver câmeras, controlar seu sistema de segurança, luzes, fechaduras e termostatos, e receber e-mails e alertas de vídeo de acordo com eventos gerados remotamente - uma grande oportunidade para RMR adicional.

## CARACTERÍSTICAS

- Controle local centralizado dos seguintes dispositivos habilitados diretamente na internet:
  - Segurança
  - Câmeras de vídeo
  - Termostatos, luzes, fechaduras, sombras habilitados com Z-Wave®
- Servidor web integrado que transmite sua própria rede e permite controle local do sistema através de qualquer dispositivo habilitado com Wi-Fi® (smartphone, iPad®, iPhone®, PC, Internet TV, tablet, etc.)
- O controlador Z-Wave integrado permite 232 dispositivos Z-Wave (verifique o gráfico de compatibilidade para ver dispositivos específicos)
- Conecte até 32 MPEG4, H.264 ou câmeras IP de formato OnVIF a um sistema VAM e visualize até quatro câmeras de uma só vez (visão quádrupla) nos dispositivos habilitados com Wi-Fi local (verifique o gráfico de compatibilidade para ver dispositivos específicos)
- Suporta a câmera IP de baixa luminosidade da Honeywell (iPCAM-WL) que permite uma melhor experiência de visualização em pouca luz e áreas escuras
- Atualizações remotas de software podem ser enviadas automaticamente para qualquer VAM instalado em campo que esteja conectado à Internet
  - Garante que os usuários finais sempre tenham as últimas funcionalidades e benefícios do VAM
- Notificação de e-mail das ações e eventos do sistema
  - Suporta até quatro endereços de e-mail diferentes
- Personalize até 10 cenas para ter dispositivos do sistema operando baseados na hora, dia ou eventos do sistema
- Aurora/Pôr do sol - As cenas são atualizadas automaticamente baseado nas horas/mudanças da aurora/por do sol
- Agrupe dispositivos similares (todas as fechaduras, todas as câmeras, etc.) para reduzir o tempo de programação e a complexidade ao criar cenas personalizadas
- Compatível com a maioria dos sistemas VISTA novos e existentes (verifique o gráfico de compatibilidade para ver controles específicos)
- Comunica-se e obtém energia através da conexão ECP de quatro fios para o VISTA
- Escolha a partir dos modelos pretos ou brancos para combinar com qualquer decoração
- Compatível com Honeywell Total Connect
- Visite o kit de ferramentas do representante Tuxedo Touch™ em <http://www.tuxedotouchtoolkit.com/> para obter mais informações sobre VAM:
  - Todos os dispositivos Z-Wave compatíveis
  - Todas as câmeras de IP compatíveis
  - Todos os dispositivos habilitados com tablets/ Wi-Fi compatíveis
  - Vídeos de treinamento
  - Vídeos de vendas/introdutórios
  - Literatura e imagens dos produtos
  - Última revisão de software para baixar o manual

# VAM

MÓDULO DE AUTOMAÇÃO VISTA®

## RECURSOS

### Compatibilidade

Painel de controle N. máx de unidades VAM

VISTA-15P/FA148CP	2
VISTA-15PSIA/FA148CPSIA	2
VISTA-20P/FA168CPS	4
VISTA-20PSIA/FA168CPSSIA	4
VISTA-21iP	4
VISTA-21iPSIA	4
VISTA-128BPE/FA1660CE	3
VISTA-128SIAE	3
VISTA-128BPT/FA1660CT	6
VISTA-128BPTSIA	6
VISTA-128FBP/FA1670C	3
VISTA-250BPE	3
VISTA-250FBP/FA1700C	3
VISTA-250BPT	6
VISTA-32FBPT	6
VISTA-128FBPT/FA1670CT	6
VISTA-250FBPT/FA1700CT	6



Tela inicial do VAM no IPAD®

VAM em breve em Português

## ESPECIFICAÇÕES

### Física

7,55" L x 5,30" A x 0,5" P  
(19,17 cm L x 13,46 cm A x 1,27 cm P)

### Fiação

(Conexão de quatro fios padrão)

Preto Terra  
Vermelho +12 VCC (Energia auxiliar)  
Verde "Entrada de dados" para painel de controle  
Amarelo "Saída de dados" do painel de controle

### Desenho atual

12 V, 180 mA

## ORDENAÇÃO

<b>VAM</b>	Módulo de Automação do VISTA (Preto)
<b>VAM-WH</b>	Módulo de Automação do VISTA (Branco)
<b>ZWSTAT</b>	Termostato Z-Wave®
<b>iPCAM-WL</b>	Câmera de IP de baixa luminosidade interna com/sem fio (branco)
<b>iPCAM-WI2/B</b>	Câmera de IP com/sem fio (branco/preto)
<b>iPCAM-WO</b>	Câmera de IP externa com/sem fio (branco)

Para mais informações: [www.honeywell.com/security](http://www.honeywell.com/security)

### Automation and Control Solutions

Honeywell Security Products Americas  
9315 NW 112th Avenue  
Miami, Florida 33178  
Tel: 305.805.8188  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

**Honeywell**