



VISTA-15P

Panneau de commande VISTA^{MD}

La gamme de produits Honeywell Home Vista compte parmi les marques les plus reconnues et les plus fiables de l'industrie, avec la plus grande base d'installation de systèmes de sécurité au monde.

Le modèle polyvalent VISTA-15P offre des options pour envoyer des signaux d'alarme, charger/télécharger des services à distance via des communications IP, 4G ou LTE, améliorant ainsi la vitesse à laquelle l'information peut être transmise vers et depuis le panneau de commande. Cela maximise la longévité du système et réduit les appels de service et les coûts de mise à niveau futurs. Le modèle VISTA-15P dispose de la plus large gamme d'options de zonage résidentiel qui soient avec capteurs câblés ou sans fil pour protéger la propriété, augmenter la vigilance et la commodité au moyen d'options environnementales comme le thermostat, la coupure d'eau et le contrôle de l'éclairage, ainsi que des fonctions avancées comme le contrôle audio via Denon. VISTA offre également des affichages à clavier alphanumérique ou à écran tactile en anglais, des détecteurs de fumée à deux fils, un soutien à domicile connecté via Tuxedo Touch^{MD} avec la possibilité de personnaliser les actions du système et les événements en utilisant la commande des scènes.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Rapports d'alarmes radio IP et cellulaires et capacité de chargement/téléchargement via iGSMV4G, GSMV4G, GSMX4G, LTE-XV et LTE-XA
- Z-Wave^{MD} : thermostats, éclairage, serrures, fermeture d'eau, porte de garage, stores et audio via Tuxedo Touch et VAM
- Six zones câblées intégrées
 - 16 zones d'expansion câblées pour un total de 22 zones
 - 26 zones d'expansion câblées
- Prend en charge deux claviers à écran tactile graphique
- Huit zones porte-clés indépendantes assurent la programmation de touches sans fil, sans recourir à aucune des 26 zones
- Huit dispositifs de sortie
 - Relais (modules relais modèle 4204, ou module d'extension 4229)
- Deux sorties de déclenchement à faible tension intégrées
- 50 journaux d'événements affichables sur les claviers du système avec horodatage
- 32 codes d'utilisateur système
- Deux types de zones configurables par l'installateur permettent à ce dernier de créer des types de zones personnalisés en assignant tous les attributs de zone
- Actions multiples sur les dispositifs de sortie en fonction de l'état du système
 - Éteint la lumière lorsque le système est armé
- Allume ces mêmes lumières lorsque le système est désarmé
- Fait clignoter ces mêmes lumières lorsque le système est en mode d'alarme
- Moniteur de coupure de ligne téléphonique intégré avec options programmables de délai et d'annonce
 - Affichage sur les claviers du système
 - Déclenchement des avertisseurs sonores locaux
 - Déclenchement de la sonnerie du système
- Prend en charge des détecteurs de fumée à quatre fils et jusqu'à 16 détecteurs de fumée bifilaires
 - Fonctionne avec le signal de maintenance Sentrol CleanMe^{MC}

FONCTIONS UTILES AU REVENDEUR

- Délestage automatique du système
 - En cas de panne prolongée de courant CA, la batterie du système sera déconnectée pour éviter une défaillance irréversible de la batterie. Diminue les appels de service pour le remplacement des piles
- Signalisation dynamique
 - Réduit le nombre de rapports redondants à la centrale de télésurveillance lorsque plusieurs méthodes de signalement sont utilisées, c.-à-d. le composeur numérique et la radio AlarmNet^{MD}

FONCTIONS UTILES POUR L'UTILISATEUR

- Désormais affichable sur les claviers du système :
 - Quitter le compte à rebours
 - Affichage de l'horodatage*
 - Journal des événements*
- Rétroéclairage automatique du clavier à l'entrée
- Déclenchement avec interrupteur à clé
- Macro-boutons programmables et armement par un seul bouton
- Une variété de télécommandes sans fil pour un fonctionnement à un seul bouton
- Programme de l'utilisateur
 - Rapports des touches de verrouillage aux téléavertisseurs
 - Armement/Désarmement automatique
 - Fenêtres de temps « Accès utilisateur »
- Prend jusqu'à deux téléavertisseurs numériques en charge
- Le module VIP permet le contrôle du système à partir de n'importe quel téléphone à clavier
- Sonnerie par zone
- Totalement compatible avec les services à distance Resideo Total Connect

*Nécessite un clavier alphanumérique personnalisé

VISTA-15P Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation aux. 12 V CC, 600 mA maximum

Sept heures en veille à 400 mA de charge auxiliaire avec une batterie de quatre ampères-heures

Transformateur de 16,5 V CC/25 VA

Sortie d'alarme : 12 V CC, 2,0 ampères max.

Pour les installations UL, la charge auxiliaire combinée à la sortie d'alarme ne peuvent excéder 700 mA

COMMANDE DES SORTIES

Prend en charge un maximum de huit dispositifs de sortie (ensemble de relais et/ou X-10) et deux déclencheurs intégrés

ZONES

Six zones câblées

Réponse sélectionnable 10 msec, 350 msec, 750 msec

16 types de zones sélectionnables et deux types de zones configurables

Suppression des oscillations programmables

DISPOSITIFS D'EXTENSION

4219 – Huit zones câblées – 16 mA

4204 – Jusqu'à quatre relais - 15 mA en veille (chaque relais actif consomme 40 mA supplémentaires)

4229 – Jusqu'à huit zones câblées et deux relais – 36 mA (chaque relais actif consomme 40 mA supplémentaires)

ACCESSOIRES

iGSMV4G Transmetteur Internet et cellulaire numérique avec fonctionnalité de service à distance

7845i-ENT Transmetteur Internet d'entreprise

GSMV4G Transmetteur cellulaire numérique avec fonctionnalité de service à distance

GSMX4G Transmetteur cellulaire numérique pour panneaux de commande VISTA

Le modèle 5881ENL prend jusqu'à 8 zones en charge – 60 mA

Le modèle 5881ENM prend jusqu'à 16 zones en charge – 60 mA

Le modèle 5881ENH prend jusqu'à 48 zones en charge – 60 mA

L'émetteur-récepteur 5883 prend jusqu'à 26 zones en charge – 80 mA

CLAVIERS

6160 Clavier de sécurité alphanumérique personnalisé – 40 mA/120 mA

6160V Clavier de sécurité alphanumérique personnalisé pour communication vocale – 60 mA/190 mA

6160RF Clavier récepteur/de sécurité alphanumérique personnalisé – 120 mA/210 mA

6150 Clavier de sécurité en anglais – 40 mA/70 mA

6150V Clavier de sécurité alphanumérique personnalisé pour communication vocale en anglais – 60 mA/190 mA

6150RF/6150RFFR Clavier récepteur/de sécurité anglais/français – 80 mA/105 mA

6151ZN/6151ZNFR Clavier de sécurité fixe anglais/français avec zones câblées – 35 mA/80 mA

6148 ACL en anglais – 30 mA/55 mA

6280 Clavier graphique couleur à écran tactile avec commande vocale

Tuxedo Touch (TUXWIFIW) Clavier de sécurité graphique couleur à écran tactile avec commande vocale et prise en charge de l'appareil 232 Z-Wave et d'au plus 32 caméras

HOMOLOGATIONS

Homologations UL

Incendies et cambriolages résidentiels :

– Unités du système d'alarme-incendie résidentiel – ANSI/UL 985, 2000/05/26 (5^e édition) et les révisions jusqu'au 29/04/2004

DÉTECTEURS DE FUMÉE

Prend en charge jusqu'à 16 détecteurs de fumée bifilaires

Prend en charge des détecteurs de fumée à quatre fils

Prend en charge le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone 5800COMBO

COMMUNICATIONS

Transmetteurs cellulaires numériques LTE-XV et LTE-XA avec la fonctionnalité de service à distance

iGSMV4G Transmetteur Internet et cellulaire numérique avec fonctionnalité de service à distance

7847i-E Transmetteur Internet d'entreprise

7847i Transmetteur Internet AlarmNet

GSMV4G Transmetteur cellulaire numérique avec fonctionnalité de service à distance

GSMX4G Transmetteur cellulaire numérique pour panneaux de commande VISTA

Téléphone à clavier ou par impulsion

Formats pris en charge

- Contact identifiant ADEMCO^{MD}
- ADEMCO 4 + 2 Express
- ADEMCO basse vitesse
- Sescoa/Radionics

Rapport 3 + 1, 4 + 1 et 4 + 2

Capacités de rapport

- Fractionné
- Doublé
- Fractionné/Doublé – Détection de la tonalité d'appel réelle

Rapports de faible batterie 11,2 – 11,6 V CC

Prise en charge des rapports de perte et de restauration du CA

POUR COMMANDER

VISTA-15P	Panneau de commande
VISTA-15PCN	Panneau de commande – Canada seulement
VISTA-15PSIA	Panneau de commande pour CP



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1-800-645-7492
resideo.com

Pour plus de détails

security.honeywellhome.com/canada

L/VISTA15PFD/D | 10/19
© Resideo Technologies, Inc., 2019.
Ce produit est fabriqué par Resideo et ses sociétés affiliées. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence accordée par Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

Honeywell Home